

Raitista korvausilmaa vedottomasti,
puhtaana ja lämpimänä



M Tuloilmaventtiili

Hiljainen kiertoilmapuhallin

Ulkoa tuleva kylmä ilma lämpenee ensisijaisesti katonrajassa olevan lämpimän ilman avulla. 1,0 W tehoinen puhallin aikaansaa huoneilman ja ulkoa tulevan ilman sekoittumisen ja virtaussuunta on ylös kattoa kohti.

Automaattisesti säätävä lämmitysvastus


Lisälämmitin voidaan kytkeä käyttöön tarpeen vaatiessa. Patentoitu rakenne takaa vedottoman lopputuloksen.

Raikas sisäilma mökille

Vapaa-ajan asunnonkin oleskeluviihtyvyys saadaan maksimoitua eikä lämmitysenergiaa hukata katonrajaan tai parvitilan lämpökerrostumaan.

- › Puhaltimen ottoteho 1.0 W
- › Hiljainen äänitaso 27 dB(A)
- › Lämmitysteho 20-600 W
- › Tehokas raikasilmasuodatus

Toimintaperiaate



Mobair Oy on Suomen rakennusasetusten mukaisten painovoimaisten ilmanvaihtojärjestelmien ja -laitteiden suunnitteluun, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut yhtiö ja on alansa yksi markkinajohtajista. Ilmanvaihtoratkaisumme on testattu ja todennettu SWECO:n ja YIT:n tekemällä vaativalla testillä.

Tekniset tiedot

Kokonaisilmavirta	6-12 dm ³ /s
Puhaltimen tehonkulutus	1,0 W
Lämmitysteho	20-600 W, säätyy portaattomasti
Äänitaso	27 dB(A)
Suodatusluokka	M5 / ePM10 50%
Sähkökytkentä	0,1-4,0 A / 230 V AC / 3 m
Tuotekoodi	M2015
LVI-numero	7929044

Toimitussisältö

Ulkoilmaputki: 103 × 370 mm, Ulkosäleikkö, Suodatin, 3 m verkkoliitäntäjohto / maadoittamaton pistotulppa

Asennus



Sijoitus

Laite sijoitetaan makuuhuoneeseen tai muuhun kuivaan tilaan, ulkoseinälle huoneen yläosaan. Laitteen yläreunan suositus-etäisyys katosta väh. 200 mm. Toimitukseen kuuluu pistotulpalla varustettu verkkojohto.



Läpivienti

Ulkoseinään laitteen sijoituspaikan keskelle tehdään halk. 110 mm reikä. Reikään asennetaan laitteen mukana tuleva halk. 103 mm muoviputki, hiukan ulospäin viettäväksi. Putki tiivistetään seinärakenteeseen. Putkenpään tulee jäädä seinäpinnan tasoon.



Ulkosäleikön asennus

Mikäli käytetään olemassa olevaa ulkoilma-aukkoa, tulee aukkoon sovittaa laitteen mukana tuleva ulkoilmaputki jotta suodatin sopii siihen.



Laite asennetaan seinään

Laite painetaan kiinni asennuskehykseen, jolloin se samalla tiivistyy seinäpintaa vasten, liitosta ulkoilmaputkeen ei tarvita. Sähkökytkentä voi olla kiinteä tai pistotulppakytkentä.



Mobair Oy
Haavistontie 66
24800 Halikko
Finland

+358 29 170 7889
info@mobair.fi